

## STERILIZZATRICE PASTEUR ELETTRONICA AD ARIA CALDA

---



Struttura esterna in acciaio inossidabile. Struttura interna, due ripiani interni regolabili, porta e controporta costruite interamente in acciaio inox. Struttura interna e porta con guarnizione in gomma al silicone atossica, coibentate con fibra di vetro. Resistenza corazzata in acciaio inossidabile. Chiusura a chiave. Tunnel di aereazione regolabili, posti sul lato destro in basso e sul lato sinistro in alto per la regolazione e circolazione dell'aria calda, utile per un raffreddamento rapido dell'apparecchio. Funzionamento elettronico C.P.S.

*Modalità d'uso:* continuo (stand by) o temporizzato. Temporizzatore da 0 a 250 minuti. Temperatura regolabile da 0 a 200°C. Termostato di sicurezza. Distribuzione del calore ottimale. Indicazione automatica di eventuali problemi di alimentazione (in caso di mancata tensione di rete il programma ripartirà dall'inizio). 230V – 50/60 Hz.

Modelli disponibili:

STE1654/10: Misure esterne: 570x345x400 h mm

Misure interne: 405x255x210 h mm

Capacità: 20 lt.

STE1654/12: Misure esterne: 705x450x475 h mm

Misure interne: 535x320x345 h mm

Capacità: 60 lt